



**LEGENDA:**

- HRANICE PARCEL (k.ú. Jeseník)
- 2332 PARCELNÍ ČÍSLA
- 445.48 STÁVAJÍCÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA, B. p. v.
- STÁVAJÍCÍ POLOHOVIS
- vo vo NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - l=122,0bm, chránička + 4 lampy VO v=6,0m
- DRENÁŽ DN150 - l=98,0bm, ZAÚSTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY
- KRAJNÍ ŽULOVÁ KOSTKA DO BETONU - jednořádek 123,5bm, dvouřádek 126,5bm
- OBNOVA POVRCHU ASFALTOVÉ KOMUNIKACE - nová skladba 12,0m<sup>2</sup>
- OBNOVA MK - ŽULOVÁ KOSTKA 8/12 - 532m<sup>2</sup>  
- nová skladba, viz řez, plocha včetně jednořádku a dvouřádku
- OBNOVA CHODNÍKU - ZÁMKOVÁ DLAŽBA HOLAND - 19m<sup>2</sup>  
- NOVÁ SKLADBA, VČETNĚ OBRUBNÍKU 50/200/1000mm - 19bm
- ŠTĚRKOVÁ PLOCHA - štěrkokříd 8/16 v tl. 150 mm + geotextilie, zhutněno - 175,0m<sup>2</sup>
- VSAKOVACÍ RÝHA - 39,0m<sup>2</sup>, hl. 1,0m, š=0,6m
- KRAJNICE - 68,0m<sup>2</sup>
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD - viz vyjádření GASNET
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN do 1 kv - viz vyjádření ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - viz vyjádření VaK
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - viz vyjádření VaK
- SDĚLOVACÍ KABELY - viz vyjádření CETIN
- SDĚLOVACÍ KABELY - viz vyjádření ČEZNET

**POZNÁMKY:**

Veškeré dotčené inženýrské sítě musí být před zahájením stavby směrově i hloubkově vytyčeny správcem sítě.  
 Při vytyčení stavby je nutná účast projektanta, který odsouhlasí výškové řešení stavby.  
 Při souběhu a křížení sítí dodržet ČSN 73 6005.  
 Dojde k výškové úpravě 4 kanalizačních šachet a 2 uzávěrů vody  
 Pod skladbou komunikace je navržena geotextilie  
 Pod komunikací se nachází stávající sítě  
 Skladba bude provedena v celé ploše nově, nové žulové kostky

<b>Vypracoval</b>		 Ing. Jan Lapčík, tel.: + 420 604 723 743 Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Prádem www.tumvia.cz, email: lapcik@tumvia.cz	
Ing. Jan Lapčík			
<b>Stavebník</b>	Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 79001 Jeseník	<b>Formát</b>	2 x A4
<b>Obnova místní komunikace ul. Janáčkova v Jeseníku</b>		<b>Datum</b>	02/2025
		<b>Stupeň</b>	TECHNICKÁ POMOČ
		<b>Katastr</b>	Jeseník
<b>Část</b>	Situační výkresy	<b>Měřítko</b>	<b>Číslo výkresu</b>
<b>Situace</b>		1:250	1.